

Antes de comprar revisa las ofertas de la web

Precios para stock disponible basados en importaciones marítimas de aprox 60 días

www.sego.com.pe

CCTV / AUTOMATIZACION / RADIOENLACES / PANELES SOLARES / CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA / ALARMAS CONTRA ROBO / ALARMAS CONTRA INCENDIO (CONVENCIONALES Y DIRECCIONADOS)

LISTA DE PRECIOS OTOÑO 2018



¡Tu mejor opción!

Vigentes desde el 14/05/2018

NUEVO CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SEGO

Calle los Negocios 391 Surquillo (a 1 cdra. Del cruce de Av. Republica de Panama y Tomas Marsano)

Central Telefónica: 319-2650 | RPM: #998-274547 / #989007468 / Prov. #989007477

ventas@sego.com.pe / ventasprovincia@sego.com.pe / www.sego.com.pe

32 Años en el Perú, ofreciendo la más Alta Tecnología...a Precios INSUPERABLES! su mejor Garantía



SUCURSALES:

2	Jr. Paruro 1369, Stand 140 - Lima Cercado (01)426-5021 / #994-083977 / paruro@sego.com.pe	6	Av. Tomas Marsano 1499, Stand 35A - Surquillo (01)271-9731 / #989007481 / marsano@sego.com.pe	10	AREQUIPA: Calle Santa Martha 200 Int. 102 - Arequipa (054)281890 / #959744105 / #959744085 / arequipa@sego.com.pe
3	Jr. Paruro 1415 Int 108S - Lima Cercado (01)426-5021 / #989007480 / paruro@sego.com.pe	7	Av. Petit Thouars 5356, Stand 1063 - Miraflores - COMPU PALACE (01)241-2300 / #989007486 / compupalace@sego.com.pe	11	HUANCAYO: Av. Giraldez 274, Stand S-23 Semi Sotano - Junin - CN GIRALDEZ Ref: a media cdra de la plaza Constitución, frente a tiendas Carsa. (064)213955 / #953631479 / #948313949 / huancayo@sego.com.pe
4	G. de la Vega 1336 (Wilson), SSA-144(1047S) - Lima - CYBERPLAZA (01)433-2776 / #989007458 / cyberplaza@sego.com.pe	8	Av. Carlos Izaguirre 200, Stand 1A-19 - Independencia - G. SAN LAZARO (01) 5228384 / #940486411 / independencia@sego.com.pe	12	PIURA: Calle Libertad 640 Of. 107 - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTAD (073)250433 / #948313942 / #948313351 / piura@sego.com.pe
5	G. de la Vega 1251 (Wilson), Stand 356 Lima - COMPUPLAZA (01)330-1694 / #989007475 / compuwilson@sego.com.pe	9	TRUJILLO: Jr. D. de Almagro 707 - La Libertad (044)296131 / #948313945 / #948313946 / trujillo@sego.com.pe		

No realizamos instalaciones, no contamos con personal técnico disponible. Precios y características técnicas pueden variar sin aviso previo. US\$ SIN IGV

AUTOMATIZACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO

BroadLink		AUTOMATIZACIÓN	ORO	MSRP
BL-SP3		TOMACORRIENTE INTELIGENTE (SMART) 1800 WATTS Permite encender y apagar cualquier dispositivo desde SMARTPHONE vía Wi-Fi/3G/4G TEMPORIZADOR: por horarios, cronometro Modo de comunicación: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz Corriente: 16A Función extra: luz LED nocturno. Marca BROADLINK	14.05	17.56
BL-RMPRO		MODULO REMOTO UNIVERSAL RESIDENCIAL Permite control remoto de dispositivos Wi-Fi (casa u oficina) desde un SMARTPHONE APLICACIONES: TV, Aire Acondicionado, dispositivos inalámbricos de 433MHz 15 horarios programables Modo de comunicación: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz Entrada: DC 5V 1A (Micro USB) Consumo: ≤ 1W Alcance IR: 8 - 10m. Marca BROADLINK	32.15	40.19
BL-RMMINI3		MINI MODULO REMOTO UNIVERSAL RESIDENCIAL Permite control remoto de dispositivos Wi-Fi (casa u oficina) desde un SMARTPHONE APLICACIONES: TV, Aire Acondicionado, dispositivos inalámbricos de 433MHz 15 horarios programables Modo de comunicación: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz Entrada: DC 5V 1A (Micro USB) Consumo: ≤ 1W Alcance IR: 8 - 10m. Marca BROADLINK	16.66	20.83
BL-TC2-1		INTERRUPTOR DE LUZ INTELIGENTE BOTON SIMPLE TIPO EMPOTRABLE Control Remoto desde SmartPhone (necesita RM PRO) Fácil Instalación Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz. Marca BROADLINK	18.86	23.58
BL-TC2-2		INTERRUPTOR DE LUZ INTELIGENTE BOTON DOBLE TIPO EMPOTRABLE Control Remoto desde SmartPhone (necesita RM PRO) Fácil Instalación Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz. Marca BROADLINK	20.59	25.74
BL-TC2-3		INTERRUPTOR DE LUZ INTELIGENTE BOTON TRIPLE TIPO EMPOTRABLE Control Remoto desde SmartPhone (necesita RM PRO) Fácil Instalación Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz. Marca BROADLINK	22.16	27.70
BL-A1		DETECTOR DE CALIDAD DE AIRE DETECTA Y MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE Reporta: Calidad del aire, temperatura, humedad, nivel de ruido, iluminación Obtención de Reporte desde SmartPhone (Local o Remoto) Comunicación: Wifi: 802.11 b/g/n (2.4 Ghz) Interfaces: 2 x Micro USB para conectar otros sensores Broadlink Alimentación: AC100 ~ 240V, 50/60Hz Entrada: DC 5V 1A (Micro USB) Consumo: ≤ 5W. Marca BROADLINK	33.68	42.10
BL-S1KIT		KIT DE ALARMA 433MHZ INCLUYE CENTRAL DE ALARMA, 1 MAGNETICO, 1 SENSOR DE MOVIMIENTO Y 1 CONTROL REMOTO ENVIA ALERTAS A CELULAR CUANDO SUS SENSORES DETECTAN MOVIMIENTO O APERTURA DE PUERTAS O VENTANAS ACTIVACION/DESACTIVACION DE PANEL DESDE CELULAR SOPORTA AGREGAR HAST 16 SENSORES DIFERENTES Fácil configuración y operación Alimentación: AC100 ~ 240V, 50/60Hz. Marca BROADLINK	43.83	54.79
BL-S1-DOOR		CONTACTO MAGNETICO PARA PUERTAS Y VENTANAS COMPATIBLE CON BL-S1KIT Comunicación: Inalámbrica 433MHz. Marca BROADLINK	6.60	8.25

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

PRECIOS VALIDOS DESDE 14/05/2018

Imágenes e información referencial, para mayor información revisar web del fabricante

BL-S1-MOTION		DETECTOR DE MOVIMIENTO COMPATIBLE CON BL-S1CKIT Comunicación: Inalámbrica 433MHz. Marca BROADLINK	15.09	18.86
BL-S1-REMOTE		CONTROL REMOTO COMPATIBLE CON BL-S1CKIT Comunicación: Inalámbrica 433MHz. Marca BROADLINK	5.50	6.88
  CANALETAS CON ADHESIVO			ORO	MSRP
ST-CANAL10X10		CANALETA PLASTICA BLANCA 2 METROS CON CINTA ADHESIVA 10X10 VENTA POR PAQUETE DE 50 UNID. (PRECIO POR UNIDAD \$0.33 C/U)	0.33	0.41
ST-CANAL20X10		CANALETA PLASTICA BLANCA 2 METROS CON CINTA ADHESIVA 20X10 VENTA POR PAQUETE DE 25 UNIDADES. (PRECIO POR UNIDAD \$0.49 C/U)	0.49	0.61
 CABLEADO ESTRUCTURADO			ORO	MSRP
NX-AB355NXT01		ROLLO DE CABLE UTP CAT 5E 4 pares de cobre trenzado Calibre 24 AWG 305m (1000 pies) Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801 Uso INTERIOR Color GRIS. Marca NEXXT	74.49	93.11
NX-AB355NXT07		ROLLO DE CABLE UTP EXTERIOR CAT 5E 4 pares de cobre trenzado Calibre 24 AWG 305m (1000 pies) Tipo CMX Cubierta HDPE (polietileno de alta densidad) Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 Uso EXTERIOR Color NEGRO. Marca NEXXT	94.84	118.55
NX-AB356NXT02		ROLLO DE CABLE UTP CAT 6 4 pares de cobre trenzado Calibre 23 AWG 305m (1000 pies) Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801 Uso INTERIOR Color AZUL. Marca NEXXT	98.72	123.40
NX-AB356NXT07		ROLLO DE CABLE RGG EXTERIOR	164.27	205.33
NX-AB357NXT04		Cable de par trenzado sin blindar (UTP), 100% Cobre, Categoría 6A , transmisión de datos a 10 Gigabits, calibre 23 AWG, LSZH Cada bobina de madera contiene 1000 pies (305 metros) de cable, supera el estándar de transmisión de 500MHz.	179.05	223.81
NX-AB361NXT35		PATCH CORD CAT 6 4 pares de cobre trenzado con verificación ETL Calibre 24 AGW 30 cm (1 PIE) Color AZUL. Marca NEXXT	1.59	1.99
NX-AB361NXT02		PATCH CORD CAT 6 4 pares de cobre trenzado con verificación ETL Calibre 24 AGW 0.9m (3 PIES) Color AZUL. Marca NEXXT	2.00	2.50
NX-AW102NXT04		BOLSA DE 100 un DE CONECTORES RJ45: CAT 6 8 Contactos de bronce fosforoso, bañados con oro y níquel. Marca NEXXT	16.25	20.31
NX-AW103NXT02		BOLSA DE 100 un DE CUBIERTAS PLASTICAS PARA CONECTOR RJ45: Protección para el conector contra enganche y ruptura Certificación ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 COLOR AZUL. Marca NEXXT	6.26	7.83
NX-AW120NXT12		MODULO DE TERMINACIÓN KEYSTONE JACK RJ45 CAT 6 Permite conexiones con cable calibre 22 a 26 AWG Contactos de bronce fosforoso Color AZUL. Marca NEXXT	2.44	3.05
NX-AW120NXT11		Keystone Jack Cat6 - Gris Conector RJ-45 hembra, Categoría 6, Alta Velocidad, compatible con cualquier placa de pared o caja de montaje tipo keystone. Cumple con las especificaciones ANSI/TIA/EIA-568 C.2, el cual permite conexiones con conductores calibre 22-26 según la escala Americana (AWG), e incluye contactos de bronce fosforoso.	2.44	3.05
NX-ES101NXT32		Conector BNC Male Twist-On	17.90	22.37
NX-ES101NXT13		Protector de sobrevoltaje de video coaxial de un solo canal utilizado en aplicaciones CCTV	5.15	6.43
NX-AW160NXT01		WALL PLATE (Placa de Pared) 1 SALIDA MONTAJE EN PARED Material Policarbonato UL 94V-0 Color Blanco 114 x 70x 13 mm Marca NEXXT	0.63	0.79
NX-AW160NXT02		WALL PLATE (Placa de Pared) 2 SALIDAS MONTAJE EN PARED Material Policarbonato UL 94V-0 Color Blanco 114 x 70x 13 mm Marca NEXXT	0.63	0.79
NX-AW191NXT06		PATCH PANEL CAT 6 24 PUERTOS Estandar ANSI/TIA/EIA-568 C.2 Permite conexiones con cable calibre 22 a 26 AWG Para Rack de 19" Terminación 110. Marca NEXXT	49.55	61.94
NX-AW250NXT01 NX-AW250NXT11		HERRAMIENTA DE IMPACTO (PONCHADORA) DOBLE HOJA Mecanismo de resorte con niveles de compresión seleccionables (alto/bajo) Cabezal con hoja de acero reversible: un extremo termina y corta el cable sobrante, en tanto que el otro sólo ensambla sin cortar Para terminaciones en bloques "110", con hoja optativa de "66". Marca NEXXT	20.75	25.93
NX-AW250NXT03		PROBADOR PARA CABLES DE RED (LAN TESTER) Para probar conectores RJ45, RJ11 y RJ12 en instalaciones de cables Incluye una unidad principal y un módulo remoto. Marca NEXXT	22.54	28.18
NX-AX250NXT02 NX-AW250NXT05		HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SEPARAR CABLES (CRIMPIADORA) MULTIPROPOSITO Incluye dos módulos especiales para fijar conectores modulares de 6 y 8 posiciones Mangos adaptables. Marca NEXXT	8.12 11.71	10.15 14.64
NX-ES101NXT31		CONCENTRADOR DE VIDEO PASIVO DE 16 CANALES RACKABLE , transmision o recepcion efectiva de alta densidad de señales de video a travez de cable UTP, cubre distancias de hasta 330 metros para camaras analogas estandar y hasta 200 metros para camaras HD & FULL HD.	50.07	62.59
  CABLES			ORO	MSRP
HK-DS1LN5E-E/E		ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.45MM	60.00	120.00
HK-DS1LN5E-S		ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.50MM	71.43	142.86
HK-DS1LN6-UE-W		ROLLO DE CABLE UTP 6E 305 METROS CCTV 0.53MM	88.57	177.14

 RACKS Y GABINETES		ORO	MSRP
ST-RPA6U	 GABINETE METALICO DE PARED 6U Estándar Rack 19" Dimensiones: 370 * 600 * 450mm Material: Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: de Vidrio templado • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	51.31	64.14
ST-RPA12U	 GABINETE METALICO DE PARED 12U Estándar Rack 19" Dimensiones: 700 * 600 * 450mm Material: Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: de Vidrio templado • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	66.92	83.65
SERV-RACK1	SERVICIO DE ENSAMBLAJE DE RACK 6U Y 12U	15.00	18.75
ST-RPI42U800	 GABINETE METALICO DE PARED 42U Estándar Rack 19" Dimensiones: 2000 * 600 * 800mm Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: de Vidrio templado con protección Grado IP20 • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm, angulo de montaje 1.5mm • Capacidad de carga 600Kgs • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	331.43	414.29
ST-BANDEJA800	 BANDEJA METALICA PARA GABINETE Estándar Rack 19" Dimensiones: 600 * 800mm Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	12.43	15.54
ST-RPI42U1000	 GABINETE METALICO DE PARED 42U Estándar Rack 19" Dimensiones: 2000 * 600 * 1000mm Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: de Vidrio templado con protección Grado IP20 • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm, angulo de montaje 1.5mm • Capacidad de carga 600Kgs • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	391.50	489.38
ST-BANDEJA1000	 BANDEJA METALICA PARA GABINETE Estándar Rack 19" Dimensiones: 600 * 1000mm Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	14.50	18.13
SERV-RACK2	SERVICIO DE ENSAMBLAJE DE RACK 42U	30.00	37.50
ST-MULTITOMA	 PDU (Regleta) DE 8 ENTRADAS Estándar Rack 19" Soporta corriente y voltaje máximo 16Amp/250VAC Dimensiones: 485 * 45 * 45mm • Material: Aleación de Aluminio • Color: negro. Marca STV	26.41	33.01
ST-VENTILADOR	 VENTILADOR PARA GABINETE Juego de 2 Unidades Dimensiones: 120* 120 * 38mm (cada uno) • Material: Plástico. Marca STV	19.68	24.60
 SWITCHES POE		ORO	MSRP
UTP3-PFD01	 PoE FINDER Detecta PoE Estandar y PoE pasivo IEEE802.3 af/at LEDs indicativos Material: Plástico ABS No necesita alimentación Incluye conectores RJ45 hembra y macho, Cable de extensión de 8cm Protección a sobre voltaje (63V). Marca UTEPO	9.00	11.25
UTP3-SW0401-TP60	 SWITCH ETHERNET 4 PUERTOS PoE 10/100Base-Tx Estándar IEEE 802.3af/at (PSE) 1 Puertos Fast Ethernet uplink Capacidad: 1.25Gbps Throughput: 0.88 Mpps Operación: Plug and Play Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto Potencia Total PoE hasta 60 Watts Protección Contra Rayos 6KV Alimentación: DC 48V a 57V. Marca UTEPO	24.19	30.24
UTP3-SW04-TP60	 SWITCH ETHERNET 4 PUERTOS PoE 10/100Base-Tx Estándar IEEE 802.3af/at (PSE) 2 Puertos Fast Ethernet uplink Capacidad: 1.25Gbps Throughput: 0.88 Mpps Operación: Plug and Play Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto Potencia Total PoE hasta 60 Watts Protección Contra Rayos 6KV Alimentación: DC 48V a 57V. Marca UTEPO	31.81	39.76
UTP3-SW08-TP120-A1	 SWITCH ETHERNET 8 PUERTOS PoE 10/100Base-Tx Estándar IEEE 802.3af/at (PSE) 2 Puertos Gigabit Ethernet uplink Capacidad: 5.6Gbps Throughput: 4.2Mpps Operación: Plug and Play Botón para modo CCTV: Distancia de transmisión hasta 250m con velocidad 10Mbps Salida de alimentación PoE: 44 a 57Vdc, 30 Watts maximo por puerto Potencia Total PoE hasta 120 Watts Protección Contra Rayos 6KV Alimentación: DC 48V a 57V. Marca UTEPO	65.65	82.06
UTP3-SW16-TP300	 SWITCH ADMINISTRABLE 16 puertos POE 10/100Base-Tx Estándar IEEE 802.3af/at (PSE) 2 Puertos Gigabit Ethernet uplink Administrable Capa 2 con configuración basado en WEB Capacidad: 7.2Gbps Throughput: 5.3Mpps Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto Potencia Total PoE hasta 270 Watts Sin perdida de cuadros en Transmisión de Datos IP VLAN Calidad de Servicio QoS Multicast Protección Contra Rayos 6KV. Marca UTEPO	222.00	277.50
UTP3-SW24-TP420	 SWITCH ADMINISTRABLE 24 puertos POE 10/100Base-Tx Estándar IEEE 802.3af/at (PSE) 2 Puertos Gigabit Ethernet uplink Administrable Capa 2 con configuración basado en WEB Capacidad: 8.8Gbps Throughput: 6.5Mpps Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto Potencia Total PoE hasta 390 Watts Sin perdida de cuadros en Transmisión de Datos IP VLAN Calidad de Servicio QoS Multicast Protección Contra Rayos 6KV. Marca UTEPO	291.38	364.23

	SWITCH ADMINISTRABLE 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000Base-Tx Estándar IEEE 802.3af/at (PSE) 4 Puertos Gigabit Optical Fiber uplink Administrable Capa 2 con configuración basado en WEB Capacidad: 56Gbps Packet Forwarding Rate: 41.66Mpps Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto Potencia 450 Watts Sin perdida de cuadros en Transmisión de Datos IP VLAN Calidad de Servicio QoS Multicast Protección Contra Rayos 6KV Distancia de Tx con Cobre: hasta 100m, con SFP: depende del modulo SFP. Alimentación: AC 100~240V 50/60Hz. Montaje en Rack. Marca UTEPO	385.65	482.06
	INJECTOR POE (Gigabit / 30 Watts) PoE+ , consumo hasta 30Watts Estándar IEEE 802.3af/a Distancia de Transmisión: hasta 100m Alta Eficiencia de Conversión (90%), bajo calor de radiación Protección Contra Rayos 6KV Sin ventilación, sin ruido, protegido al polvo Voltaje de Entrada: AC100V~AC240V Medio de transmisión: Cable Cat5/5e/6 Material plástico ABS, color negro. Marca UTEPO	16.37	20.46
	SWITCH ETHERNET "INDUSTRIAL" 4 PUERTOS PoE Gigabit 10/100/1000Base-Tx Estándar IEEE 802.3af/at (PSE), soporta Poe+/PoE++ 2 Puertos SFP (Fibra óptica) y 2 puertos Gigabit uplink; donde 1 puerto óptico y 1 puerto Ethernet son COMBO Capacidad: 17.5Gbps Throughput: 10.4 Mpps Operación: Plug and Play Salida de alimentación PoE: 44 a 57Vdc, 60 Watts maximo por puerto Potencia Total PoE hasta 60 Watts Protección Contra Rayos 6KV Alimentación: DC 48V a 57V Diseño de fuente redundante Diseño para montaje en Riel DIM, en pared o en mesa. Marca UTEPO	94.35	117.94
 SWITCHES POE		ORO	MSRP
HK-DS3E1310P-E 	SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M	102.04	196.23
HK-DS3E1318P-E 	SWITCH ADMINISTRABLE 16 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M	229.80	441.90
HK-DS3E1326P-E 	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M	288.90	555.60
SOLUCIONES INALAMBRICAS			
 RADIO ENLACE		ORO	MSRP
AIRMAX - 802.11N (CHIPSET Atheros)			
UB-LOCOM2 	NanoStation Loco M2 - AIRMAX • 2X2 MIMO / 2.4GHz • 23dBm, Antena integrada 8dBi • 150+Mbps • Inyector PoE PoE 24v incluido • Un puerto Ethernet 10/100 Mbps	43.96	54.95
UB-LOCOM5 	Serie NanoStation M: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA PANEL INTEGRADA 13dBi MIMO 2 x 2 Hasta 150Mbps RANGO: +5Km Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz • SDRAM 32Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor • Frecuencia 5.1 a 5.8 GHZ • Rendimiento Máximo 150 Mbps • Potencia de Salida 200mW • Ganancia 13dBi • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	57.26	71.58
UB-NSM2 	NanoStation M2 - AIRMAX • 2X2 MIMO, 2.4GHz • 27dBm, Antena integrada 16dBi • 150+Mbps • Inyector PoE incluido 24v 0.5A • Dos puerto Ethernet 10/100 Mbps	84.10	105.13
UB-NSM5 	Serie NanoStation M: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA PANEL INTEGRADA 16dBi MIMO 2 x 2 Hasta 150Mbps RANGO: +10Km Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz • SDRAM 32Mb • Flash 8Mb • 2 TCP/IP 10/100Mbps • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor • Frecuencia 5.1 a 5.8 GHZ • Rendimiento Máximo 150 Mbps • Potencia de Salida 200mW • Ganancia 16dBi • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	84.10	105.13
UB-NS-SACL 	NanoStation AIRMAX AC Loco: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA INTEGRADA 13dBi MIMO TDMA 450+ Mbps RANGO: +10Km Procesador Atheros MIPS 74K • SDRAM 64Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Dimensiones 479 x 77.5 x 59.1 mm • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.150 – 5.875 GHz • Rendimiento Máximo 450 Mbps • Alimentación: 24V, 0.5A Gigabit PoE • Ganancia de Antena 13dBi • NO incluye fuente. Marca UBIQUITI	46.76	58.45
UB-ROCKETM5 	RADIOENLACE EXTERIOR INDUSTRIAL MIMO TDMA 150+Mbps 802.11a/n PoE/12Vdc Procesador Atheros MIPS 74Kc, 400MHz • SDRAM 128Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor(WDS) • Frecuencia 4.9 – 5.8 GHZ • Rendimiento Máximo 150 Mbps • Potencia de Salida 500mW • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. No incluye antena. Marca UBIQUITI	78.49	98.11
UB-LBE-M5-23 	LiteBeam M5 - AIRMAX • 25dBm, Antena integrada 23dBi • 150+Mbps / 5GHz • Inyector PoE 24v 0.5A incluido • Un puerto Ethernet 10/100 Mbps • Nueva version AG-HP-5G23	44.97	56.21
UB-AG-HP-5G23V2 	airGrid M: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA GRILLA INTEGRADA 23dBi TDMA 100+ Mbps RANGO: +20Km Procesador Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz • SDRAM 32Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHz • Rendimiento Máximo +100 Mbps • Tamaño: 370x270mm • Ganancia 23dBi • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	54.93	68.66

UB-AG-HP-5G27V2		airGrid M: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA GRILLA INTEGRADA 27dBi TDMA 100+ Mbps RANGO: +20Km Procesador Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz • SDRAM 32Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHz • Rendimiento Máximo +100 Mbps • Tamaño: 620x460mm • Ganancia 27dBi • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	63.93	79.91
UB-NBE-M516		NanoBeam: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA INTEGRADA 16dBi MIMO TDMA 150+ Mbps RANGO: +10Km Procesador Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz • SDRAM 64Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Diámetro: 189mm • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHz • Rendimiento Máximo 150 Mbps • Potencia de Salida 400mW • Ganancia 16dBi • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	57.26	71.58
UB-NBE-M519		NanoBeam: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA INTEGRADA 19dBi MIMO TDMA 150+ Mbps RANGO: +10Km Procesador Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz • SDRAM 64Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Diámetro: 189mm • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHz • Rendimiento Máximo 150 Mbps • Potencia de Salida 400mW • Ganancia 19dBi • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	88.00	110.00
UB-NBE-WMK		ACCESORIO PARA MONTAJE EN PARED Para Radioenlaces modelos NBE-M519/NBE-M516. Marca UBIQUITI	2.47	3.09
UB-PBE-M5-300		PowerBeam M5 - AirMAX • 2X2 MIMO, 26dBm, 150+ Mbps / (1) 10/100 Mbps • Antena integrada 22dBi • Inyector PoE incluido • Inmunidad al ruido • Incluye Kit de Montaje	70.82	88.53
UB-PBE-M5-400		PowerBeam: RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA REFLECTORA 25dBi MIMO TDMA 150+ Mbps RANGO: 25Km Procesador Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz • SDRAM 64Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHz • Rendimiento 150 Mbps • Antena Reflector tipo plato 400mm • Ganancia 25dBi • Canal 6 a 40MHz • GigE PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	83.03	103.79
AIRMAX - AC Systems Products				
UB-LBE-ACS-GEN2		LiteBeam 5AC GEN2 - AIRMAX • MIMO 2x2, 25dBm, Antena integrada 23dBi • 450+Mbps / 5GHz • Inyector 24V, 0.3A Gigabit PoE incluido • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps • Nuevo airOS8 y airView, brinda mejor conexion. • Nuevos accesorios para montaje, mas compacto.	62.65	78.31
UB-LBE-5AC-16-120		LiteBeam Sector 5AC- AIRMAX • 2X2 MIMO / 5GHz. 25dBm, 450 Mbps • Antena sectorial integrada 16dBi para PTP o PTMP • Inyector PoE 24V, 0.5A Gigabit incluido • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps	74.15	92.69
UB-RP-5AC-GEN2		Rocket Prisma AIRMAX AC con Tecnología AirPrism: RADIOENLACE EXTERIOR INDUSTRIAL INTEGRA 2 RADIOS SEPARADOS MIMO TDMA 500+Mbps 802.11a/n PoE/12Vdc Procesador Atheros MIPS 74K • SDRAM 64Mb • Software airOS8 • Modo Mixto de Acceso Punto-Multipunto • Soporta protocolo airMAX AC • 1 TCP/IP 10/100Mbps • (2) RP-SMA (Waterproof), (1) GPS (Waterproof) • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor(WDS) • Frecuencia 4.9 – 5.8 GHZ • Rendimiento Máximo 500 Mbps • Alimentación: 24V, 1A Gigabit PoE Adapter (Incluido) • No incluye antena. Marca UBIQUITI	235.46	294.33
UB-PBE-5AC-GEN2		PowerBeam 5AC GEN2 - AIRMAX • Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM • MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz • Antena BEAM 25dBi / Cobertura: +25 Km, • Inyector PoE PoE 24v 0.5A GigE incluido • Un puerto Ethernet 10/100/10000 Mbps • Nuevo airOS8, mejor procesador. • Nuevos accesorios para montaje, mas compacto	113.85	142.31
UB-PBE-5AC-300-ISO		NanoBeam 5AC - AIRMAX • Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM • MIMO2x2, 802.11ac 25dBm power, 5GHz • antenna dish 22dBi • Inyector PoE PoE 24v 0.5A GigE incluido • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps	106.18	132.73
UB-PBE-5AC-500-ISO		PowerBeam 5AC ISO - AIRMAX • Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM • MIMO2x2, 802.11ac22dBm power, 5GHz • antenna dish 27dBi • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps • Incluye PoE de 24V, 0.5A GigE , Kit de montaje y Aislador RF + radome.	164.89	206.11
ANTENAS				
UB-RD5G30		ANTENA TIPO PLATO 30dBi MIMO 2x2 FRECUENCIA 4.9 – 5.8 GHz RANGO: +20Km Instalación: Plug-and-play • Doble polaridad • Diámetro: 650mm • Compatible RocketM5 • Marca UBIQUITI	125.11	156.39
UB-AM-5G-16-120		ANTENA SECTORIAL 16dBi MIMO 2x2 FRECUENCIA 5.1 – 5.8 GHz Instalación: Plug-and-play con Rocket • Doble polaridad • Apertura 120°. Marca UBIQUITI	74.15	92.69
UB-AM-5G-19-120		ANTENA SECTORIAL 19dBi MIMO 2x2 FRECUENCIA 5.1 – 5.8 GHz Instalación: Plug-and-play con Rocket • Doble polaridad • Apertura 120°. Marca UBIQUITI	122.27	152.84
UB-AM-M-V5G-Ti		airMAX M: ANTENA SECTORIAL DE TITANIUM Ganancia: 15 a 17dBi Estación Base Punto-Multipunto MIMO 2x2 Dual Polaridad 5GHz Avanzado aislamiento RF, Ancho de Haz variable para sectores de: 60°, 90°y 120° • Alta resistencia a interferencias por ruido en ambientes de co-localización • Rango de Frecuencia 5.45 a 5.85 GHz • Diseño especial para óptimo desempeño en conjunto con Rocket™ Titanium • Tamaño: 385 x 149 x 76 mm • Conectores RF: 2 RP-SMA (Weatherproof) • Kit de montaje incluido. Marca UBIQUITI	159.82	199.78
UB-AMO-5G-10		ANTENA OMNIDIRECCIONAL 10dBi MIMO 2x2 FRECUENCIA 5.4 – 5.8 GHz Instalación: Plug-and-play con Rocket • Doble polaridad • Cobertura 360°. Marca UBIQUITI	117.81	147.26
UB-AMO-5G-13		ANTENA OMNIDIRECCIONAL 13dBi MIMO 2x2 FRECUENCIA 5.4 – 5.8 GHz Instalación: Plug-and-play con Rocket • Doble polaridad • Cobertura 360°. Marca UBIQUITI	149.90	187.38

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

PRECIOS VALIDOS DESDE 14/05/2018

Imágenes e informacion referencial, para mayor informacion revisar web del fabricante

AIRFIBER				
UB-AF5X		AirFiber X: RADIOENLACE PUNTO A PUNTO +500Mbps 802.11a/n PoE/12Vdc RANGO: +200Km Procesador INVICTUS IC • OS aIOS F • Rendimiento Máximo +500 Mbps • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • Operación: Maestro y Esclavo • Encriptación 128-bit AES • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHZ • No incluye Antena • Canal 10, 20, 30, 40, o 50 MHz • GigE PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI	378.53	473.16
UB-AF5G30S45 <i>Bajo Pedido</i>		ANTENA TIPO PLATO 30dBi FRECUENCIA 5.1 – 5.8 GHz COMPATIBLE CON AIR FIBER AF-5X Ganancia 30dBi • Diámetro 650mm • Compatible con AF-5X. Marca UBIQUITI	118.81	148.51
EDGEMAX				
UB-ER-X		EDGE ETHERNET ROUTER X 5 PUERTOS GIGABIT FUNCIONES AVANZADAS DE RUTEO Dual Core 880MHz RAM 256MB • OS Edge • Políticas de Firewall y NAT • Servicios de DHCP • Quality of Service (QoS) • Herramientas de administración y monitoreo de red • Soporte de IPv6 • Rutas estaticas • OSPF, RIP, BGP • VLAN • Alimentación: 12Vdc/ 0.5A. Marca UBIQUITI	50.46	63.08
UB-ES-8-150W		Switch Administrable - EdgeMax • L2/L2+ PoE de 8 Puertos 10/100/1000Mbps • 2 SFP, PoE de hasta 150 watts / 1 puerto consola • 24v(pasivo) y 48v 802.3af/at • Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 20Gbps	197.59	246.99
UB--ES-16-150W		Switch Administrable - EdgeMax • L2/L2+ PoE de 16 Puertos 10/100/1000Mbps • 2 SFP, PoE de hasta 150 watts / 1 puerto consola • 24v(pasivo) y 48v 802.3af/at • Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 36Gbps	293.55	366.94
UB-ES-24-250W <i>Bajo Pedido</i>		EDGE SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT 2 PUERTOS SFP POTENCIA 250W Protocolo 802.3af/at • Rendimiento 52 Gbps • 24 puertos Gigabit/PoE. Marca UBIQUITI	399.72	499.65
UB-ES-24-500W <i>Bajo Pedido</i>		EDGE SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT 2 PUERTOS SFP POTENCIA 500W Protocolo 802.3af/at • Rendimiento 52 Gbps • 24 puertos Gigabit/PoE+. Marca UBIQUITI	562.79	703.49
UNIFI - Indoor & Outdoor 2.4/5.8Ghz a/b/g/n/ac				
UB-UAP-AC-LITE		UniFi Indoor Access Point AC Radio doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. • 2x2 MIMO 300Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac • Potencia 20 dBm, (2) antena 3dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 24v Pasivo • Incluye Inyector PoE -	82.14	102.68
UB-UAP-AC-LR		UniFi Indoor Access Point AC Radio doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas potencia. • 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac • Potencia 24 dBm, (3) antena 3dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 24v Pasivo • Incluye Inyector PoE	97.69	122.11
UB-UAP-AC-PRO		UniFi Indoor / Outdoor Access Point AC Radio doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac • Potencia 22 dBm, (3) antena 3dBi • (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af • Incluye Inyector PoE -	133.10	166.38
UB-UAP-AC-M		UniFi Outdoor Mesh Access Point AC Radio doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac • Potencia 20 dBm, (2) antena hasta 4dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, PoE 24V, 0.5A o 802.3af • Incluye Inyector PoE	94.46	118.08
UB-UC-CK		Controlador CLOUD KEY para gestionar hasta 200 equipos UniFi desde la nube Servidor hotspot Alertas a correo Actualizaciones masivas Procesador Quad-Core • 2 GB Memoria RAM DDR • 1 Puerto Gigabit 10/100/1000 Mbps • Alimentación 802.3af (NO INCLUIDA) o MicroUSB (NO INCLUIDO) • Ranura Micro SD para respaldo (No incluida) • Controla hasta 200 dispositivos UniFi. MARCA UBIQUITI	81.51	101.89
UB-USG		UniFi ROUTER para pequeñas empresas con funciones de firewall , bloqueo de trafico por categoría, Vlans, QoS • 3 puerto Gigabit (1 WAN, 1 LAN y 1 VoIP) • Memoria RAM 512Mb DDR2 • Memoria Flash 2Gb • Alimentación 10Vdc/1A (adaptador incluido) • Marca UBIQUITI	115.15	143.94
UB-US-8-150W		UniFi Switch 8 Puertos POE - 150W • 08 Puertos GE / 2 SFP / 150W Potencia. • Capacidad de switching 20Gbps • 24v Pasivo, 48V 802.3af, 802.3at en todas las puertas ethernet. • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP	195.37	244.21
UB-US-16-150W		UniFi Switch 16 Puertos POE - 150W • 16 Puertos GE / 2 SFP / 150W Potencia. • Capacidad de switching 36Gbps • 24v Pasivo, 48V 802.3af, 802.3at en todas las puertas ethernet. • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP	293.55	366.94
UB-US-24-250W		UniFi Switch ADMINISTRABLE 24 Puertos POE • 24 Puertos Gigabit RJ45 PoE+ 802.3at/af • 2 Puertos Gigabit SFP • 1 Puerto serial para configuración • Throughput: 26 Gbps • Capacidad de switching 52Gbps • Forwarding Rate: 38.69 Mpps • Soporta PoE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE • Soporta: VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP • Compatible con linea UNIFI • Máximo consumo: 250W • Alimentación: 100-240VAC/50-60 Hz • Montaje en Rack. Marca UBIQUITI	414.00	517.50
UB-US-8-60W		UniFi Switch ADMINISTRABLE 8 Puertos • 4 Puertos Gigabit y 4 puertos Gigabit PoE+ 802.3at/af • 2 Puertos Gigabit SFP • 1 Puerto serial para configuración • Throughput: 11.9 Gbps • Capacidad de switching 16Gbps • Compatible con linea UNIFI • Máximo consumo: 60W • Alimentación: 48V 2A (incluido). Marca UBIQUITI	113.73	142.16
ACCESORIOS				
UB-TCCON		(UNIDAD) Conectores blindados Cat5e • Para cable blindado TCCON/ TCCARRIER Protección contra descargas eléctricas. Marca UBIQUITI	0.53	0.66
UB-PROCAT5EXT		CABLE FTP CAT5e PARA AMBIENTES EXTREMOS BLINDADO (100% COBRE) 305m Con blindaje: Poliéster Aluminizado • Protección contra interferencias Eléctricas y Propagación de flama • Diámetro: 6.2 mm • Aplicación : Intemperie • Frecuencia: 350 MHz. Marca LinkedPRO	84.43	105.54
UB-TCPRO		Cable blindado para exterior • Mejora el rendimiento de su red • A prueba de agua. Protege de descargas eléctricas • Cable de drenado. Marca UBIQUITI	139.16	173.95
UB-POE-24-12W		Power over Ethernet Injector 24V / 12W(For ISP and AIRMAX) 24VDC @ 0.5A	6.95	8.69
UB-POE-24-24W		Power over Ethernet Injector 24V / 24W(For UNIFI and AirMax) 24VDC @ 1.0A	11.38	14.23

UB-POE-48-24W		Power over Ethernet Injector 48VDC @ 0.5A(Puede usarse con camaras IP pasivas)	11.38	14.23
UB-POE-48-24W-G		Power over Ethernet Injector 48V@0.5A Gigabit PoE PoE 802.3af/at Compatible como reemplazo de inyector para la Serie Ubiquiti Rocket Titanium, UAP-PRO, UAP-AC. Marca UBIQUITI	13.90	17.38
 SOLUCION NETWORKING EMPRESARIAL WI-FI/ROUTER			ORO	MSRP
GS-GWN7000		El Grandstream GWN7000 es un multi-WAN del router VPN con un gestor de punto de acceso inalámbrico Gigabit y Que interfaz basada en web soporta hasta 500 puntos de acceso. El GWN7000 ofrece 1 Mbps a 10 Gbps de enrutamiento y conmutación de potencia. Complemento ideal para operar con con UCM62XX puertos abiertos de fabrica.	99.21	124.01
GS-GWN7610		Punto de acceso inalámbrico 802.11ac de alto rendimiento para pequeñas a medianas empresas, oficinas de múltiples pisos, centros comerciales y sucursales. Ofrece tecnología 3x3:3 MIMO dedoble banda y un sofisticado diseño de antena para máximo rendimiento de red y alcance de cobertura Wi-Fi expandida. Soporta más de 250 dispositivos clientes WiFi.No incluye PoE.	94.83	118.54
GS-GWN7600		Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave-2 de alto rendimiento para pequeñas a medianas empresas, oficinas de múltiples pisos, centros comerciales y sucursales. Ofrece tecnología 2x2:2 MU-MIMO beam-forming technology dedoble banda y un sofisticado diseño de antena para máximo rendimiento de red y alcance de cobertura Wi-Fi expandida. Soporta más de 450 dispositivos clientes WiFi.No incluye PoE.	72.84	91.05
GS-POE INJECTOR		PoE Injector 802.11ac 48v para GWN7610	12.56	15.70
 SOLUCION NETWORKING			ORO	MSRP
HK-DS-3E1310P-E		SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M	96.30	192.60
HK-DS-3E1318P-E		SWITCH ADMINISTRABLE 16 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M	215.47	460.94
HK-DS-3E1326P-E		SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M	270.84	541.69
 CELDAS SOLARES			ORO	MSRP
PS-PPS50W		PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 50 WATTS. MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 4x9 CELDAS, Pot 50W , Isc 3A, Voc 22.5V, Imp 2.78A , Vmp 18V, Vnom 12V , VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 670x540x28mm, 4Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-)	30.91	38.64
PS-PPS80W		PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 80 WATTS. MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 4x9 CELDAS, Pot 80W , Isc 4.8A, Voc 22.5V, Imp 4.44A , Vmp 18V, Vnom 12V , VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 670x820x35mm, 6Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-)	49.07	61.34
PS-PPS120W		PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 120 WATTS. MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 4x9 CELDAS, Pot 120W , Isc 7.2A, Voc 22.5V, Imp 6.67A , Vmp 18V, Vnom 12V , VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 670x1200x35mm, 8.5Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-)	73.60	92.00
PS-PPS200W		PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 200 WATTS. MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 6x12 CELDAS, Pot 200W , Isc 6A, Voc 45V, Imp 5.56A , Vmp 36V, Vnom 24V , VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 990x1320x35mm, 14.5Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-)	117.15	146.44
PS-PPS250W		PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 250 WATTS. MODULO SOLAR POLICRISTALINO DE 6x12 CELDAS, Pot 250W , Isc 7.5 A , Voc 45.0V , Imp 6.94A ,Vmp 36V, Vnom 24V VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 990x1640x45, 18.75Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-) IP67	146.43	183.04
PS-LS1021		INVERSOR OFF GRID 1000WATTS 220V 12VDC INCLUYE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR PWM DE 20A	126.50	158.13
PS-LS1522		INVERSOR OFF GRID 1500WATTS 220V 24VDC INCLUYE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR PWM DE 20A	157.93	197.41
PS-LS2022		INVERSOR OFF GRID 2000WATTS 220V 24VDC INCLUYE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR PWM DE 60A	268.33	335.41
PS-PC2024L		CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 12V/24V - 20AMP	14.26	17.83
PS-PC2048L		CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 48V - 20AMP	19.93	24.91
PS-PC4024S		CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 12V/24V-40AMP	38.33	47.91
PS-PC6024S		CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 12V/24V-60AMP	50.60	63.25
PS-PVCABLE4MM2		ROLLO DE CABLE TIPO PV 4.0MM2 (ROLLO 250 METROS)	421.67	527.09
PS-MC4		CONECTOR MC4 DIFERENCIADOS POSITIVO (MACHO) Y NEGATIVO (HEMBRA)	1.63	2.04
KA-KBC121000		Bateria 12V - 100AMP	188.98	236.23
KA-KBL122000		Bateria 12V - 200AMP	312.59	390.74
NA-AG12V100F		BATERIA 12V - 100 AMP	199.45	249.31
NA-AG12V50F		BATERIA 12V - 50 AMP	134.70	168.38
RI-DG12-100		BATERIA 12V / 100 AMP	170.00	212.50

 NEW! TELEFONÍA IP		ORO	MSRP
Videoporteros IP			
GS-GDS3710 	GDS3710 Video portero IP protocolo SIP, se puede conectar a sistemas de video vigilancia y/o red de telefonía IP - Teclado retro iluminado y encendido de tecla presionada. - Cámara de 2 megapíxeles HD 1080p Apertura de visión de 180 x 150° - Micrófono interno con cobertura de 1.5 m y bocina con audio HD. - Detección de movimiento para encendido de alarma o inicio de grabación - Tres entradas de alarma y dos salidas que pueden usarse para apertura de puertas. - Apertura de puertas por medio de código tarjeta RFID o remota (por llamada a un teléfono) - Soporta alimentación PoE IEEE 802.3af o con eliminador de 12VCD/1A (no incluida) - Armazón metálico con protección IP65 para intemperie y anti vandálico IK06 - Dimensiones 173 x x80 x 36 mm ACCESORIOS ADICIONALES: (No incluidos)GDS37x0-RFID-RD - Lector para control de salidaGDS37x0-CARD - Tarjeta de Proximidad por 100 und.	273.69	342.11
Gateways y ATAs			
GS-HT801 	Soporta 1 perfiles SIP a través de 1 puertos FXS y 1 solo puerto de 10/100 Mbps.- Tecnología de cifrado de seguridad TLS y SRTP para proteger llamadas y cuentas.- Las opciones de aprovisionamiento automatico incluyen TR-069 y archivos de configuracion XMML.- Soporta conferencia de voz de 3 vías.- Servidor SIP con tolerancia a fallos se cambia automaticamente a servidor secundario si el sevidor principal pierde conexion.- Soporta Fax T.38 para crear Fax-over-IP.- Soporta una amplia gama de formatos de identificacion de llamadas.- Use con la serie UCM de IP PBXs de Grandstream para el aprovisionamiento sin configuracion. -	27.00	33.75
GS-HT802 	Soporta 2 perfiles SIP a través de 2 puertos FXS y 1 solo puerto de 10/100 Mbps.- Tecnología de cifrado de seguridad TLS y SRTP para proteger llamadas y cuentas.- Las opciones de aprovisionamiento automatico incluyen TR-069 y archivos de configuracion XMML.- Soporta conferencia de voz de 3 vías.- Servidor SIP con tolerancia a fallos se cambia automaticamente a servidor secundario si el sevidor principal pierde conexion.- Soporta Fax T.38 para crear Fax-over-IP.- Soporta una amplia gama de formatos de identificacion de llamadas.- Use con la serie UCM de IP PBXs de Grandstream para el aprovisionamiento sin configuracion. -	32.14	40.18
GS-GXW4108 	8 puertos.- 2 Puertos de red de 10/100 Mbps.- Soporte integral de códecs, identificador de llamadas, planes de marcacion flexibles y protección de seguridad.- Protección de seguridad avanzada con SRTP.- Diseñado y probado para interoperabilidad total con importantes IP-PBXs, Softswitches y ambientes basados en SIP.- Funcion de tolerancia de fallos (Failover) de servidor SIP en caso de que el servidor SIP principal deje de funcionar.	224.79	280.99
GS-UCM6202 	Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 30 llamadas simultaneas.- 2 Puertos FXO integrados para troncales PSTN.- 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP.- Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD.- UCM6202 incluye un router NAT integrado.- Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.	216.00	270.00
GS-UCM6204 	Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 45 llamadas simultaneas.- 4 Puertos FXO integrados para troncales PSTN.- 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP.- Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD.- UCM6204 incluye un router NAT integrado.- Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.	288.00	360.00
GS-UCM6208 	Soporta hasta 800 registros de terminal SIP, hasta 100 llamadas concurrentesy hasta32 asistentes a conferencia.- Procesador ARM Cortex A8 de 1 Ghz.- Memoria RAM DDR de 512 MB, memoria flash NAND de 4GB.- 8 Puertos FXO integrados para troncales PSTN.- 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP.- 2 Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD.- UCM6208 incluye un router NAT integrado y firewall incorporado.- Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.	462.86	578.58
Teléfonos IP para Pequeñas Empresas			
GS-GXP1610 	Cuenta SIP.- 2 Teclas de linea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros.	26.34	32.93
GS-GXP1615 	Cuenta SIP.- 2 Teclas de linea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros.	30.29	37.86
GS-GXP1620 	Cuenta SIP.- 2 Teclas de linea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros.	31.61	39.51
GS-GXP1625 	Cuenta SIP.- 2 Teclas de linea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado.	35.56	44.45
GS-GXP1628 	Cuenta SIP.- 2 Teclas de linea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- 8 Teclas de extension BLF programables- Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado.	47.57	59.46

GS-GXP1760		Cuenta SIP.- 6 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100 mbps.- 24 Teclas de extensión BLF Digitales.- Audio HD en altavoz y auricular.- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado.	57.25	71.56
Teléfonos IP Empresariales				
GS-GXP2130		Cuenta SIP.- 3 Teclas de línea, conferencia de 4 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 8 Teclas de extensión BLF programables- Audio HD en altavoz y auricular.- Bluetooth integrado.- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado.	67.17	83.96
GS-GXP2135		Cuenta SIP.- 8 Teclas de línea, conferencia de 4 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 32 Teclas de extensión BLF programables- Audio HD para maximizar la calidad del audio- Bluetooth integrado.- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado.	67.17	83.96
GS-GXP2140		Cuenta SIP.- 4 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 5 Teclas programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- Bluetooth integrado para audifonos o moviles.- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado.	84.14	105.18
GS-GXP2160		Cuenta SIP.- 6 Teclas de línea, conferencia de 6 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 5 Teclas programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- Bluetooth integrado para audifonos o moviles.- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) - 24 teclas bicolor BLF/ de marcacion rapida- POE integrado.	94.19	117.74
GS-GXP2170		Cuenta SIP.- 12 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 5 Teclas programables sensibles al contexto.- Soporta hasta 4 módulos en cascada GXP2200EXT.- Bluetooth integrado.- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) - POE integrado.	96.70	120.88
GS-GXP2200EXT		Solución ideal para cualquier recepcionista o negocio que maneje un alto volumen de llamadas. - Garantiza máxima productividad monitoreando y enviando múltiples - Cuenta con una pantalla gráfica LCD de 128 x 384 y 20 botones programables (cada uno con LED bicolor). - Permite hasta 40 extensiones por módulo usando las dos teclas de cambio de página (hasta 160 botones cuando los 4 módulos de extensión están conectados en serie) - Tecla BLF, Indicador de ocupado, Recuperacion de llamada, Marcacion Rapida, Conferencia y Trasferencia. - Compatible con los modelos GXP2140, GXP2170 y GXV3240.	74.86	93.58
VIDEO Telefono IP con Android				
GS-GXV3240		Cuenta SIP.- 6 Líneas.- Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes.- Ejecuta Android 4.2 y ofrece acceso total a Google Play Store.- CMOS camera de 1 megapixel- Pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas (480x272)- Bluetooth para audifonos y moviles. - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini-HDMI para conexion a TV.	144.42	180.53
GS-GXV3275		Cuenta SIP.- 6 Líneas.- Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes.- Ejecuta Android 4.2 y ofrece acceso total a Google Play Store.- CMOS camera.- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas (1024x600)- 2 Puertos Gigabit conmutados y WiFi integrado (802.11 b/g/n).- Bluetooth para audifonos y moviles. - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini-HDMI para conexion a TV.	197.78	247.23
Audio Conferencia Empresarial				
GS-GAC2500		Cuenta SIP.- 6 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.- 7 Participantes en conferencia de voz.- Ejecuta Android 4.4 y ofrece acceso total a Google Play Store y todas las aplicaciones Android, como Skype, Google Hangouts y mas.- Bluetooth para audifonos o moviles.- Puente de conferencia integrado de 7 participantes.- Pantalla tactil capacitiva de 4.3"(800 x 480) - Audio full HD para mejor calidad de voz.- Puerto Gigabit y POE integrado.- Soporta WiFi integrado para mejor movilidad.	298.67	373.34
Sistema de Video Conferencia Empresarial FULL HD				
GS-GVC3202		Video Full-HD de 1080p , video conferencia hasta 9 participantes, soporte para 2 salidas de monitor a través de 2 salidas HDMI.- Conferencia de protocolo hibrido de 9 participantes sin MCUs/servidores externos o licencias de software adicionales.- Cámara PTZ con zoom 12x.- Puede Instalarse en 3 simples pasos.- Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream- Soporta SIP y H.323	1,332.00	1,665.00
GS-GVC3200		Video Full-HD de 1080p , video conferencia hasta 9 participantes, soporte para 3 salidas de monitor a través de 3 salidas HDMI.- Conferencia de protocolo hibrido de 9 participantes sin MCUs/servidores externos o licencias de software adicionales.- Cámara PTZ con zoom 12x.- Puede Instalarse en 3 simples pasos.- Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream- Soporta SIP y H.323	1,819.67	2,274.59
GS-GVC3210		SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: Video hasta 4K, sistema integrado de 4 microfones (formación de haces) • Entrada de audio externo • 1 entrada HDMI / 2 salidas HDMI • Control remoto Bluetooth e infrarrojo con touchpad Multitáctil • Wi-Fi de doble banda para combinarse con el servicio de videoconferencia y conferencia en línea • OS Android 6.x con acceso total a aplicaciones en Google y Play Store • Cámara avanzada con sensor CMOS de 16 Mp, objetivo gran angular con campo de visión de 90 grados y ePTZ para facilitar los ajustes de la vista de la cámara • Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream- Soporta SIP y H.323. Marca GRANDSTREAM	652.00	815.00
GS-IPVideoTalk-SB		IP VIDEO TALK SMALL BUSINESSE un servicio de video basado en la nube, conferencias de audio y Web. Permite que cualquier video conferencia celebrada en un GVC3200 o GVC3202 se convierta en una reunión virtual en línea con cualquier otro dispositivo GVC320x, tambien permite conectar a cualquier usuario web en cualquier parte del mundo. Ideal para realizar clases online. (Webinars)Nota: el precio indicado es anual. No permite adquisición de meses sueltos. Puede obtener una prueba gratuita de 2/3 meses en www.ipvideotalk.com	300.00	375.00

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO



Conectando al Mundo.