

Antes de comprar revisa las ofertas de la web

Precios para stock disponible basados en importaciones marítimas de aprox 60 días

www.sego.com.pe

CCTV / AUTOMATIZACION / RADIOENLACES / PANELES SOLARES / CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA / ALARMAS CONTRA ROBO / ALARMAS CONTRA INCENDIO (CONVENCIONALES Y DIRECCIONADOS)

LISTA DE PRECIOS OTOÑO 2018



¡Tu mejor opción!

Vigentes desde el 14/05/2018

NUEVO CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SEGO

Calle los Negocios 391 Surquillo (a 1 cdra. Del cruce de Av. Republica de Panama y Tomas Marsano)

Central Telefónica: 319-2650 | RPM: #998-274547 / #989007468 / Prov. #989007477

ventas@sego.com.pe / ventasprovincia@sego.com.pe / www.sego.com.pe

32 Años en el Perú, ofreciendo la más Alta Tecnología...a Precios INSUPERABLES! su mejor Garantía



SUCURSALES:

2	Jr. Paruro 1369, Stand 140 - Lima Cercado (01)426-5021 / #994-083977 / paruro@sego.com.pe	6	Av. Tomas Marsano 1499, Stand 35A - Surquillo (01)271-9731 / #989007481 / marsano@sego.com.pe	10	AREQUIPA: Calle Santa Martha 200 Int. 102 - Arequipa (054)281890 / #959744105 / #959744085 / arequipa@sego.com.pe
3	Jr. Paruro 1415 Int 108S - Lima Cercado (01)426-5021 / #989007480 / paruro@sego.com.pe	7	Av. Petit Thouars 5356, Stand 1063 - Miraflores - COMPUPALACE (01)241-2300 / #989007486 / compupalace@sego.com.pe	11	HUANCAYO: Av. Giraldez 274, Stand S-23 Semi Sotano - Junin - CN GIRALDEZ Ref: a media cdra de la plaza Constitución, frente a tiendas Carsa. (064)213955 / #953631479 / #948313949 / huancayo@sego.com.pe
4	G. de la Vega 1336 (Wilson), SSA-144(1047S) - Lima - CYBERPLAZA (01)433-2776 / #989007458 / cyberplaza@sego.com.pe	8	Av. Carlos Izaguirre 200, Stand 1A-19 - Independencia - G. SAN LAZARO (01) 5228384 / #940486411 / independencia@sego.com.pe	12	PIURA: Calle Libertad 640 Of. 107 - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTAD (073)250433 / #948313942 / #948313351 / piura@sego.com.pe
5	G. de la Vega 1251 (Wilson), Stand 356 Lima - COMPUPALACE (01)330-1694 / #989007475 / compuwilson@sego.com.pe	9	TRUJILLO: Jr. D. de Almagro 707 - La Libertad (044)296131 / #948313945 / #948313946 / trujillo@sego.com.pe		

No realizamos instalaciones, no contamos con personal técnico disponible. Precios y características técnicas pueden variar sin aviso previo US\$ SIN IGV

CONTROL ACCESO ASISTENCIA

HIKVISION			ORO	MSRP
HK-DSK2804		PANEL DE CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTAS Procesador 32-bits TCP/IP, RS485 4 puertos WIEGAND 26 Bits. Capacidad de Tarjetas RFID: 10,000 • Transacciones: 50,000 • Maneja 4 lectores de proximidad Wiegand • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Cliente soporta función de Asistencia • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc/1A • Incluye gabinete. Marca HIKVISION	92.36	184.72
HK-DSK1802E		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 115.9mmx43.3mmx17mm. Marca HIKVISION	14.24	28.48
HK-DSK1802EK		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 115.9mmx43.3mmx17mm. Marca HIKVISION	18.49	36.99
HK-DSK1102E		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 121x86.5x14mm. Marca HIKVISION	21.15	42.30
HK-DSK1102EK		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 121x86.5x14mm. Marca HIKVISION	26.99	53.99
HK-DSK1T105M		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA WI-FI procesador 32 Bits: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE TCP/IP, WI-FI, RS-485 INTERIOR. Capacidad de Tarjetas: 100,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 300,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD 2.8" Touch Screen • RS-485 para conexión Externa de lector de proximidad • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc. Marca HIKVISION	78.22	156.44
HK-DSK1T200EF-C		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA WI-FI BIOMETRICO CON CAMARA 2Mp: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos TCP/IP, WI-FI Uso INTERIOR. Capacidad de Rostros: 1,200 • Capacidad de Huellas: 9,500 (2 huellas x persona) • Tarjetas: 100,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 300,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD 2.8" Touch Screen • Cámara de 2Mp detecta ROSTRO y toma foto • Salida Wiegand 26bits • Puertos: TCP/IP, USB (host), WI-FI, RS485 • Alimentación: 12Vdc. Marca HIKVISION	191.90	383.88
HK-DSK1T804EF		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD TCP/IP INTERIOR. Capacidad de Huellas: 3,000 • Módulo de reconocimiento de huella Optico • Capacidad de Tarjetas: 3,000 • Lector RFID: MIFARE • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta • Pantalla LCD 2.4" • RS-485 para conexión Externa de lector de proximidad • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc/2A • Nivel de Protección IP42. Marca HIKVISION	82.15	164.30

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

PRECIOS VALIDOS DESDE 14/05/18

Imagenes e informacion referencial, para mayor informacion revisar web del fabricante

HK-DSK1T804EF-1		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD TCP/IP INTERIOR. Capacidad de Huellas: 3,000 • Módulo de reconocimiento de huella Optico • Capacidad de Tarjetas: 3,000 • Lector RFID: MIFARE • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta • Pantalla LCD 2.4" • RS-485 para conexión Externa de lector de proximidad • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc/2A • Nivel de Protección IP42. Marca HIKVISION	82.45	164.90
HK-DSK1F820-F		GRABADOR OPTICO DE HUELLA DIGITAL REGISTRO E IDENTIFICACION DE HUELLA "VIVA" Alta definición 508 dpi • Tamaño de huella: 256 x 288 (pixel) • Soporta función Plug and Play • Diseñado con material anti-ralladuras • Soporta OS Win XP, Win7 y Win10 • Interface USB 2.0 • Alimentación: 5 VDC, 200mA. Marca HIKVISION	50.90	101.81
HK-FM11RF08-M1		TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE	1.00	2.17

CONTROL ACCESO ASISTENCIA

			ORO	MSRP
ZK-SA33-E		CONTROL DE ACCESO STAND ALONE: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE FUNCIONA COMO LECTOR PARA PANELES DE ACCESO: C3-400 ó Inbio480 uso INTERIOR. Capacidad de Tarjetas: 1,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 1,000 • 3 modos de verificación: Tarjeta, PIN, Tarjeta y PIN • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Soporta Wiegand 26-bits • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco	23.47	29.34
ZK-X7		CONTROL DE ACCESO: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE STAND ALONE Uso Interior. Capacidad de Huellas: 200 • Capacidad de Tarjetas RFID: 2,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Control de Acceso: Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Programable vía teclado • 8 modos de operación: Huella; Tarjeta; Clave; Huella ó Tarjeta ó Clave; Huella y Clave; Tarjeta y Clave • Alimentación: 12Vdc/3A • No incluye fuente. Marca ZK Teco	37.93	47.41
ZK-LX14		CONTROL DE ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O CLAVE Puerto: Solo USB Uso Interior. Capacidad de Huellas: 500 • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 3" • Puerto: USB (host-client) para carga y descarga de Datos • Alimentación: 5Vdc/2A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco	37.16	46.45
ZK-MA300/ID		CONTROL DE ACCESO EXTERIOR (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA TCP/IP, RS-485 METALICO IP54. Capacidad de Huellas: 1,500 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (Solo para administración) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco	96.25	120.31
ZK-PAC100		Poste de acero inoxidable para montaje en exterior para lector biométrico y proximidad modelo ZK-MA300/ID. Marca ZKTeco	249.33	311.66
ZK-SC403		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR. Capacidad de Tarjetas: 30,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 50,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD B/N • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco	82.50	103.13
ZK-K20		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos: TCP/IP, USB Uso INTERIOR. Capacidad de Huellas: 500 • Capacidad de Tarjetas RFID: 500 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 2.8" • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma, Reporte SSR, SMS • Puertos: TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 5Vdc/2A • Incluye fuente 220Vac y batería. Marca ZK Teco	102.14	127.68
ZK-IN01A/ID		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR. Capacidad de Huellas: 3,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3" • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host-client) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco	145.59	181.99
ZK-MB160/ID		CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR. Capacidad de Rostros: 1,200 • Capacidad de Huellas: 1,500 • Tarjetas: 2,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida • Pantalla TFT 2.8" • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco	117.86	147.33
ZK-ICLOCK700		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 Uso Interior. Cámara integrada, toma foto de cada marcación • Capacidad de Huellas: 8,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 200,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3.5" • Wiegand 26bits • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host-client) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco	236.63	295.79
ZK-S922		TERMINAL PORTATIL DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos: TCP/IP, USB. Capacidad de Huellas: 5,000 • Tarjetas: 30,000 • Transacciones: 200,000 • Pantalla TFT 3.5" • Nivel de Protección IP65 • Batería incorporada 7600mAh • Puertos: TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente y Batería (Respaldo 16h aprox.). Marca ZK Teco	339.10	423.88

ZK-iFACE800/ID / ZK-UFACE800/ID		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos TCP/IP, USB Uso INTERIOR. Capacidad de Rostros: 1,200 • Capacidad de Huellas: 2,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 4.3" Touch Screen • Salida Wiegand 26bits • Puertos: TCP/IP, USB (host), RS232/RS485 • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco	248.17	310.21
ZK-MULTIBIO700/ID		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR. Cámara Infrarroja de Alta Resolución integrada • Capacidad de Rostros: 1,500 • Capacidad de Huellas: 2,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3" TOUCH SCREEN • Wiegand 26bits • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye Fuente 220VAc. Marca ZK Teco	209.00	261.25
ZK-INBIO480		PANEL DE CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTAS TCP/IP, RS485 4 puertos WIEGAND 26 Bits. Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas RFID: 30,000 • Transacciones: 100,000 • Maneja 4 lectores de proximidad (KR200E) u 8 lectores biométricos (FR1200) • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Necesita enrollador de huellas ZK-4500 ó de tarjetas RFID CR10E • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 9.6 a 14.4Vdc/1A • Incluye fuente y gabinete. Marca ZK Teco	247.50	309.38
ZK-EC10		PANEL DE CONTROL PARA ASCENSORES 10 PISOS 3000 HUELLAS 30000 TARJETAS SOPORTA 3 ZK-EX16. Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas RFID: 30,000 • Transacciones: 100,000. Restringe el acceso a 10 pisos • Expandible a 58 pisos • Comunicación TCP/IP y RS/485. Alimentación: 12Vdc/1A • Incluye fuente de alimentación y gabinete. Marca ZK Teco	261.25	326.56
ZK-EX16		TARJETA DE EXPANSION PARA ASCENSORES. Hasta 3 módulos pueden ser añadidos al EC10, administrando hasta 58 pisos. Comunicación: RS-485 • Seteable con DIP switches • Alimentación: 12Vdc/1A • Marca ZK Teco	129.25	161.56
ZK-PL10		CERRADURA ELECTRONICA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL APERTURA CON HUELLA ó LLAVE MANIJA REVERSIBLE Capacidad de Huella: 90 (3 grupos) • Sensor Optico ZK • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Material: Plástico • Dimensiones: 69 X 155 X 35mm. Marca ZKTeco	82.50	103.13
ZK-ML10		CERRADURA ELECTRONICA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL APERTURA CON HUELLA ó LLAVE MANIJA REVERSIBLE Capacidad de Huella: 90 (3 grupos) • Sensor Optico ZK • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Material: Aleación de Zinc • Dimensiones: 69 X 155 X 35mm. Marca ZKTeco	116.88	146.10
ZK-L7000-U		CERRADURA INTELIGENTE PARA CONTROL DE ACCESO PANTALLA OLED APERTURA con HUELLA Y/O CLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable Reversible • Huellas digitales: 500 • Claves: 100 • Transacciones: 30,000 • Sensor: ZK óptico anti-ralladuras • Longitud de clave: 10 dígitos • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Comunicación; Memoria flash USB • Requiere ENROLADOR de tarjetas ZK-4500 • Marca ZKTeco	144.00	180.00
ZK-LH1000/ZK-LH1000I		LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK-CR20M • Marca ZKTeco	48.89	61.11
ZK-LH4000/ZK-LH4000I		LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK-CR20M • Marca ZKTeco	68.75	85.94
ZK-LH5000/ZK-LH5000I		LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK-CR20M • Marca ZKTeco	75.60	94.50
ZK-ENCODER		ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector MIFARE: 13.56 (Mhz) Wiegand 34 • Rango de lectura: 5 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/10mA • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco	40.42	50.53
ZK-MFCARDS50		TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE S50 Para LINEA HOTELERA Frecuencia 13.56MHz Memoria 4K bytes • Rango de Lectura: 5 - 10cm • Grosor: 0.88mm • Medidas: 54x85x8mm • Marca ZK Teco	1.20	1.50
ZK-MFCARDS70		TARJETA MIFARE S70 para línea Hotelera	1.50	1.88
ZK-7500		LECTOR PARA REGISTRO Y/O ENROLAMIENTO DE HUELLAS DIGITALES. Desarrollo de Aplicaciones Especiales Comunicación: USB. Hardware: Sensor de Huella Óptico Anti-Rayaduras, Indicador Audio-Visual. Características Especiales: SDK Disponible para Desarrollo de Software. Alimentación: 5 VCD por USB. Temperatura de Operación: 0 a 45 °C. Dimensiones: 79 x 49 x 32 mm • Marca ZK Software	41.25	51.56
ZK-FR1200		LECTOR BIOMETRICO ESCLAVO (HUELLA Y PROXIMIDAD). Lector de Huella y Tarjeta RFID con interfaz RS-485 • Compatible con paneles de acceso INBIO, F8/ID y EC10 • Sensor Óptico antiralladuras • Lector RFID: EM Marín 125KHz • 12Vdc • Protección IP65 • Marca ZK Teco	55.00	68.75
ZK-FR1300		LECTOR BIOMETRICO ESCLAVO (HUELLA + CLAVE + PROXIMIDAD). Lector de Huella y Tarjeta RFID con interfaz RS-485 • Compatible con paneles de acceso INBIO, F8/ID y EC10 • Sensor Óptico antiralladuras • Lector RFID: EM Marín 125KHz • 12Vdc • Protección IP65 • Marca ZK Teco	48.13	60.16
ZK-KR200E		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 10cm • Alimentación: 6-14 Vdc/ 70mA • 2 leds (rojo y verde) • Negro ABS • Marca ZK Teco	6.88	8.60
ZK-KR602E		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 10cm • Alimentación: 6-14 Vdc/ 70mA • 2 leds (rojo y verde) • Negro ABS • Marca ZK Teco	9.63	12.04
ZK-KR1000		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 125 KHz WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 60cm • Alimentación: 10-15 Vdc/ 300mA • Tiempo de lectura <200ms • Leds (verde ty rojo) • Acabado plástico Negro ABS • Peso 1.2Kg • Marca ZK Teco	68.75	85.94

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

ZK-UHF2-5F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 6 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 6m • Frecuencia: 902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco	233.93	292.41
ZK-UHF1-5F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 6 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 6m • Frecuencia: 902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco	219.31	274.14
ZK-UHF1-10F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 12 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 12m • Frecuencia: 902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco	249.56	311.95
ZK-CR10E		ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Rango de lectura: 10 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/100Ma • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco	12.86	16.08
ZK-CR50W		ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector MIFARE: 13.56 (Mhz) Wiegand 34 • Rango de lectura: 5 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/10mA • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco	40.42	50.53
ZK-UR10		ENROLADOR UHF PARA TARJETAS ZK-UHF1-TAG2, Marca ZK TECO	132.00	165.00
ZK-4500		ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL VIA USB. Lector de Huella Digital con conexión USB • Sensor ZK Óptico • Resolución 500 DPI • Enrola huellas a través de PC y las carga en equipos biométricos ZK, ideal para enrolar nuevos usuarios. Tamaño de la imagen: 280 x 360 pixeles. Temp. de operación: 0° a 55 °C, 20% a 80%. Peso: 240 gr. Alimentación: A través del puerto USB 5Vdc +/- 0.25 Vdc • Dimensiones: 53 x 80 x 36 mm • Marca ZK Teco	35.35	44.19
ZK-EX800A		BOTON PULSADOR PARA SALIDA METALICO Vida mecánica: 500,000 Para control de Acceso. Material de aluminio y botón de acero • Corriente: 36Vdc/ 3A • Contactos: NO/COM • Marca ZK Teco	5.50	6.88
ZK-K1-1		BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarrojo IP55. Para control de Acceso. Material de aluminio • Rango de Lectura: 0.1-10cm • Contacto Seco NC/NO/COM • Leds Indicadores • Dimensiones: 115x70x29 mm • Marca ZK Teco	11.50	14.38
ZK-PSA01		Pulsador tipo llavero para barrera vehicular	6.24	8.91
ZK-PSA02		Detector de lazo para barrera vehicular	41.07	58.67
ZK-PSA03		Rollo de cable 100mt para barrera vehicular	24.64	35.20
ZK-PSA04		Controlador de barrera vehicular	24.64	35.20
ZK-PS902B		Fuente de Alimentación 12 Vdc @2 Amp Gabinete metálico Cargador de Bateria NACIONAL	16.87	21.09
RS-TARJETA		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR DELGADA (CON CONTROL DE ACCESO) Compatible con Controles de Acceso: SOYAL, ZK SOFTWARE • Delgada 125KHz RFID • Código Preprogramado de fábrica • Lectura: hasta 8cm • Transmisor Pasivo (no operado por batería) • Material Plástico ABS • NO imprimible. Marca SOYAL	0.22	0.28
RS-TARJETA		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR DELGADA (SIN CONTROL DE ACCESO)	0.48	0.60
ZK-TARJETA2		TARJETA DE PROXIMIDAD DE LARGO ALCANCE Compatible con ZK-KR1000. Tarjeta de proximidad RFID: EM Marin 125Khz, codigo preprogramado de fabrica distancia de lectura 90cm. Marca ZK Teco	0.38	0.48
ZK-TARJETA3		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR IMPRIMIBLE (CON CONTROL DE ACCESO)	0.22	0.28
ZK-UHF1-TAG2		TAG DE PROXIMIDAD COMPATIBLE CON LECTOR DE LARGO ALCANCE UHF TIPO STICKER. Distancia de lectura de 6 a 12m (de acuerdo al lector). Marca ZK TECO	0.41	0.51
ZKTeco SOFTWARES Y LICENCIAS			ORO	MSRP
ZK-TIME 5.0		LICENCIA C.ASISTENCIA 20 DISPOSITIVOS 100 USUARIOS (SOLO 1 PC)	GRATIS	GRATIS
ZK-TIME.NET3.0-500		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 500 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)	82.14	102.68
ZK-TIME.NET3.0-1000		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 1000 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)	164.29	205.36
ZK-TIME.NET3.0-2000		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 2000 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)	328.57	410.71
ZK-TIME.WEB2.0-5		LICENCIA C.ASISTENCIA 5 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)	110.00	137.50
ZK-TIME.WEB2.0-10		LICENCIA C.ASISTENCIA 10 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)	164.29	205.36
ZK-TIME.WEB2.0-20		LICENCIA C.ASISTENCIA 20 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)	328.57	410.71
ZK-TIME.WEB2.0-50		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)	821.43	1,026.79
ZK-ACCESS3.5		LICENCIA C. ACCESO SIMPLE	GRATIS	GRATIS
ZK-BIOSECURITY3.0-ELEVADOR		LICENCIA PARA ASCENSORES POR PANEL. SOPORTA EC10 Y EX16 (WEB BASED)	113.36	141.70
ZKTeco BARRERAS PEATONALES Y VEHICULARES			ORO	MSRP
ZK-TS1000		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 52x98x28(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco	458.47	573.09
ZK-TS1011S		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE: Incluye Controlador y 2 Lectores de PROXIMIDAD (ingreso/salida) MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 52x98x28(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco	611.80	764.75

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

PRECIOS VALIDOS DESDE 14/05/18

Imagenes e informacion referencial, para mayor informacion revisar web del fabricante

ZK-TS1022S		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE: Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 52x98x28(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco	765.13	956.41
ZK-TS2000		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE 2 MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 111x98x26(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco	611.80	764.75
ZK-TS2011		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE 2: Incluye Controlador y 2 Lectores de PROXIMIDAD (ingreso/salida) MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 111x98x26(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco	765.13	956.41
ZK-TS2022S		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE 2: Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 111x98x26(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco	918.47	1,148.09
ZK-FB1000		BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco	2,298.47	2,873.09
ZK-FB1011		BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL: Incluye Controlador y 2 Lectores de PROXIMIDAD (ingreso/salida) FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco	2,451.80	3,064.75
ZK-FB1022		BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL: Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco	2,681.80	3,352.25
ZK-FB3000		BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL 2 FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco	4,063.33	5,079.16
ZK-FB3011		BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL 2: Incluye Controlador y 2 Lectores de PROXIMIDAD (ingreso/salida) FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco	4,216.67	5,270.84
ZK-FB3022		BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL: 2 Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco	4,370.00	5,462.50
ZK-PB2010L/R		TRANQUERA VEHICULAR AUTOMATICA DE ACERO Borneras de Entrada para FOTOCELDA, SWITCH DE AIRE, DETECTOR DE LAZO (Accesorios no incluidos) Borneras de SALIDA PARA LUZ Brazo de aluminio de 3m/4m/5m o 6m (incluido, solicitar el tamaño requerido) • Alimentación 220Vac • Estructura mecánica robusta • Acabado en Aluminio • Auto cerrado (configurable) • Incluye etiqueta reflectiva, Iluminación de l apluma (ZK ILUMINACION) y sistema antichoque (rebote ZK-BUMPING) • Marca ZKTeco	536.66	670.83
ZK-PB3010L/R		TRANQUERA VEHICULAR AUTOMATICA DE ACERO Borneras de Entrada para FOTOCELDA, SWITCH DE AIRE, DETECTOR DE LAZO (Accesorios no incluidos) Borneras de SALIDA PARA LUZ Brazo de aluminio de 3m • Alimentación 220Vac • Estructura mecánica robusta • Acabado Acero con Recubrimiento en Polvo • Auto cerrado (configurable) • Incluye etiqueta reflectiva, Sistema Anti-Choque (rebote (ZK-BUMPING), y Iluminadores LEDs para el brazo (ZK-ILUMINACION, Marca ZK TECOMarca ZKTeco	536.66	670.83

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

PRECIOS VALIDOS DESDE 14/05/18

Imagenes e informacion referencial, para mayor informacion revisar web del fabricante

 DETECTOR DE METALES		ORO	MSRP
ZK-D100S 	DETECTOR DE METALES PORTATIL: sensibilidad MEDIA Recargable (4 a 6 horas de carga) (Batería recargable y cargador no incluidos) Indicadores de Alarma: Sonido y luz ó Vibración y Luz Botón para activación/desactivación de baja sensibilidad permite detección solo de objetos grandes Función de ahorro de batería (se apaga luego de 1' sin uso) Dimensiones: 410(L) X 85(W) X 45(H) mm Voltaje BATERIA standar 9Vdc Voltaje de operación 7 - 9V Nivel de protección IP31 Frecuencia de operación 40KHz. Marca ZK Teco	15.33	19.16
ZK-D1065S 	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS Alarma simultanea en multiples Zonas Sensibilidad ajustable: cada Zona tiene 100 niveles de sensibilidad En Alarma: Sonido e indicador LED Indica nivel de fuerza de alarma en el panel de control Fácil de ensamblar Inofensivo para el ser humano (no afecta: marcapasos, mujeres embarazadas, discos magnéticos, grabación de cintas, etc) Alimentación: AC85V a 264V Frecuencia de trabajo: 4KHz a 8 KHz Dimensiones: 2200mm(H)X800mm(W)X580mm(D). Marca ZK Teco	458.47	573.09
ZK-D3180S 	ARCO DETECTOR DE METALES DE 18 ZONAS Pantalla LCD 5.7" Control Remoto Infrarrojo alarma simultanea en multiples Zonas Sensibilidad ajustable: cada Zona tiene 0-255 niveles de sensibilidad En Alarma: Sonido e indicador LED Indica nivel de fuerza de alarma en el panel de control Fácil de ensamblar Inofensivo para el ser humano (no afecta: marcapasos, mujeres embarazadas, discos magnéticos, grabación de cintas, etc) Alimentación: AC85V a 264V Frecuencia de trabajo: 4KHz a 8 KHz Dimensiones: 2200mm(H)X800mm(W)X580mm(D). Marca ZK Teco	765.13	956.41
 CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS		ORO	MSRP
ZK-AL180 	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 330 LB VOLTAJE DUAL Soporta 330LB de fuerza (150Kg) • Voltaje: 12/24Vdc (380mA) • Peso: 1.07Kg • Material: Aluminio Anodizado. Marca ZKTeco	15.67	19.59
ZK-AL280LED 	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600 LB VOLTAJE DUAL PROTECCION MOV MONITOREADO. Soporta 600LB de fuerza (272Kg) • Voltaje: 12/24Vdc (500mA) • Material: Aluminio Anodizado. Marca ZKTeco	21.42	26.78
ZK-AL180PU	SOPORTE "U" PARA CERRADURA DE 300 LB. Especialmente diseñada para facilitar montaje en puertas de Vidrio con espesor: 8-12mm • Peso: 0.33Kg • Dimensiones: 140*40*30mm • Marca ZKTeco	3.83	4.79
ZK-AL180PZ	SOPORTE "Z" PARA CERRADURA DE 300 LB. Especialmente diseñada para facilitar montaje en puertas que abren hacia adentro • Peso: 0.39Kg • Dimensiones: 130*50*40mm • Marca ZKTeco	5.60	7.00
ZK-AL280PU	SOPORTE "U" PARA CERRADURA DE 600 LB. Especialmente diseñada para facilitar montaje en puertas de Vidrio con espesor: 8-12mm • Peso: 0.46Kg • Dimensiones: 195*40*30mm • Marca ZKTeco	7.37	9.21
ZK-AL280PZ	SOPORTE "Z" PARA CERRADURA DE 600 LB. Especialmente diseñada para facilitar montaje en puertas que abren hacia adentro • Peso: 0.54Kg • Dimensiones: 185*50*50mm • Marca ZKTeco	6.18	7.73



Proveedor N°1 en CCTV a nivel Mundial



CONTROL DE ACCESO

Un Entorno Seguro a través de un acceso protegido

